

CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES MODELO CONVENCIONAL



¡Líder en suministros y equipos para su laboratorio!

www.ccv.com.ve





Ventajas

- El revestimiento de epoxi y el panel deflector compacto son resistentes a la mayoría de los productos químicos en el laboratorio.
- El diseño de columna inclinada permite que los técnicos operen la campana extractora de manera más fácil y segura.
- La hoja es balanceable para permitir que se detenga en cualquier lugar.
- La lámpara LED es más duradera y ahorra 900 lux en la superficie de trabajo.
- El enchufe eléctrico viene con una cubierta transparente para evitar que ocurran fugas eléctricas.
- encimera opcional para satisfacer las diferentes demandas técnicas de laboratorio.



Panel de Control

Datos Técnicos

Modelo	MTFH1200-I	MTFH1500-I	MTFH1800-I
Tamaño Externo (mm)	W: 1200* D: 900* H: 2350	W:1500* D:900* H: 2350	W:1800* D:900* H: 2350
Tamaño Interno (mm)	W: 920* 670* 1030/1240	1220* 670* 1030/1240	1420* 670* 1030/1240
Salida de Aire	230 mm	300 mm	300 mm
Capacidad de Aire	900 to 1100 CMH	1100 to 1300 CMH	1500 TO 1700 CMH
Caja	Acero laminado en frío de 1,2 mm con revestimiento de epoxi en la superficie con revestimiento de tablero compacto de 5 mm.		
Encimera	Encimera de resina fenólica color negro de 12,7 mm con canto marino.		
Recubrimiento	Lámina de resina fenólica de 5 mm para revestimiento lateral, revestimiento posterior y Baffle, 12 mm para revestimiento superior.		
Hoja de Aire	Diseño de arco para una mejor entrada de aire en la campana de humos sin problemas, Acero CRS con inclinación de epoxi.		
Marco de compuerta Guillotina	Fabricado en aleación de aluminio de 1,5 mm Marco.		
Apertura de Guillotina	La altura máxima de apertura de la hoja es de 720 mm.		
Gabinete Bajo	Acero laminado en frío de 1,2 mm con recubrimiento epoxi en la superficie, revestimiento compacto de 5 mm para gabinete base, 3 puertas y 1 ajustable para MTFH1200 y MTFH1500, 4 puertas y 1 ajustable para MTFH1800.		
Iluminación	Lámpara LED 2* 12w, más 900 Lux en encimera.		
Suministro de Agua	1* Grifo de agua de latón de una vía, 1 tapa de PP y 1 trampa de agua.		
Eléctrico	2 enchufes a prueba de agua de tres clavijas con tapa.		

Modelo	MTFH1200-I	MTFH1500-I	MTFH1800-I
Suministro de Gas	Grifo de gas de pared o de sobremesa (opcional)		
Panel de Control	1 Panel de control de pantalla táctil TIFF versión en inglés.		
Fuente de Alimentación	110V a 240V, 50/60Hz.		
Opcional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grifo de gas para el suministro de gas en el interior 2. Mando a distancia para el suministro de agua y gas 3. Número de grifos de agua, grifos de gas y enchufes 4. Tipo de manija del gabinete base 5. Opciones de encimera: encimera de epoxi, encimera de acero inoxidable, encimera de PP y cerámica 		
N.W.	220 Kg.	285 Kg.	320Kg.

Contáctanos:

www.ccv.com.ve | ricardoacosta@ccvgrupo.com | ventas@ccv.com.ve | mercadeo2@ccvgrupo.com
WhatsApp: +58 (424) 1692206